

「くせ」のついたワイヤーロープは取り扱いが困難でしかも危険です。
安全のために玉掛けワイヤーロープは「くせ」を直してご使用下さい。

ワイヤーくせとり機 (足踏み型)

GU

両手で
ワイヤー操作が
できます。


玉掛けワイヤーの必需品です。
玉掛けワイヤーの「くせ」直しと安全チェックができます。



狭

広

ワイヤー受けの間隔はワンタッチで
狭い・中・広いの調節ができます。



使用方法

- ワイヤーロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し（矯正）します。
- 大小の「くせ」直しはペダルの踏み込み加減でおこないます。
- ワイヤー径16mmφ前後の場合は受け台の間隔を広くすると大変効果的です。
- ワイヤー径12mmφ前後以下の場合は受け台の間隔を狭くすると効果的です。
- ペダルの踏み込みが軽く感じた場合や素線の切断を見つけた場合は迷わず廃棄してください。

(クレーン等安全規則第215条)

●需要先

鉄工関係全般、林業関係、海運、陸運、港湾荷役、石材、土木関係、コンクリート製品、クレーン車、その他あらゆる荷役現場。

高さ 850mm
長さ 420mm
幅 320mm
自重 23kg

くせ直しができるワイヤー径の上限は個人差があり
16mmφ前後を目安にして下さい。



※改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

製造元 **SYORIN 小林鉄工所**

〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄161-1
TEL 0792-53-8090 FAX 0792-53-8091
<http://www.syorin.com> E-mail:syorin@pearl.ocn.ne.jp